

DLX

flex



Esnek Metal Hortumlar



TS EN 14800 Ocak Flex



Dlux Flex N-Gaz Gaz Hortumu. Ts En 14800 Avrupa standartlarına göre üretilen ocak ve fırın gibi gaz yakan cihazlarda kullanılan eğirilebilir ve bükülebilir yapıya sahip güvenebilir, çabuk ve kolay bağlantı ile zamandan tasarruf sağlayan hortumlardır.

Ürün Özellikleri

Standart TS EN 14800:2007 Paslanmaz Çelik Hortum: EN ISO 10380 standardına göre ondüleli şekilde, EN 10028-7 standardına uygun AISI 316L (1.4404) ile üretilir

Tel Örgü Paslanmaz Çelik AISI 304 Bağlantı Elemanları: Paslanmaz Çelik [AISI 304 (1.4301), AISI 303 (1.4404)

Malzeme Yapısı:

- Paslanmaz Çelik Hortum
- Paslanmaz Çelik Örgü Teli
- Paslanmaz Uç Takımları
- Şeffaf PVC
- Conta NBR

ÜRÜN	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇAP	BAĞLANTI	UZUNLUK	KOLİ ADEDİ
Dlux Ocak Flex 500MM TS EN 14800	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 1/2"	500 mm	50
Dlux Ocak Flex 750MM TS EN 14800	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 1/2"	750 mm	50
Dlux Ocak Flex 1000MM TS EN 14800	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 1/2"	1000 mm	50
Dlux Ocak Flex 1250MM TS EN 14800	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 1/2"	1250 mm	40
Dlux Ocak Flex 1500MM TS EN 14800	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 1/2"	1500 mm	40
Dlux Ocak Flex 2000MM TS EN 14800	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 1/2"	2000 mm	20

TS 13890 Sayaç Flex

DLUX FLEX Sayaç Hortumları, sayaç bağlantılarında kullanılan; eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip, güvenilir, çabuk ve kolay bağlantı ile zamandan tasarruf sağlayan hortumlardır.

DLUX FLEX Sayaç Hortumları, rijit bağlantı yapmanın getirdiği sorunları ortadan kaldırır. Shrinkli ve shrinksiz olmak üzere iki tipte bulunan DLUX FLEX Sayaç Hortumları, pratik, emniyetli, çabuk ve kolay montaj imkanı sunar.

Bağlantı: Rakorlu ve Nipelli

Uygulama: Sayaç Bağlantıları



ÜRÜN	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇAP	BAĞLANTI	UZUNLUK	KOLİ ADEDİ
Dlux Sayaç Flex G4/G6 200MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN25	1" x 1 1/4"	200 mm	50
Dlux Sayaç Flex G4/G6 230MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN25	1" x 1 1/4"	230 mm	50
Dlux Sayaç Flex G4/G6 300MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN25	1" x 1 1/4"	300 mm	50
Dlux Sayaç Flex G10/G16 350MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN40	1 1/2" x 2"	350 mm	50
Dlux Sayaç Flex G20/G25 350MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN50	2" x 2 1/2"	350 mm	50

TS 13890 Kombi Flex

DLUX FLEX Gaz Hortumları, kombi, şofben ve soba bağlantılarında kullanılan, eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip; güvenilir, çabuk ve kolay bağlantı ile zamandan tasarruf sağlayan hortumlardır.

DLUX FLEX Gaz Hortumları, rijit bağlantı yapmanın getirdiği sorunları ortadan kaldırır. Shrinkli ve shrinksız olmak üzere iki tipte bulunan DLUX FLEX Gaz Hortumları, pratik, emniyetli, çabuk ve kolay montaj imkanı sunar.

Malzeme Yapısı:

Hortum: Paslanmaz Çelik

Shrink: Polyolefin Esaslı Termoplastik

Fittings: Karbon Çelik – Paslanmaz Çelik

Bağlantı: Rakorlu ve Nipelili

Uygulama: Kombi, Şofben ve Soba Bağlantıları.



ÜRÜN	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇAP	BAĞLANTI	UZUNLUK	KOLİ ADEDİ
Dlux Kombi Flex 3/4"x3/4" 400MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 3/4"	400 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x3/4" 500MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 3/4"	500 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x3/4" 600MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 3/4"	600 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x3/4" 900MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 3/4"	900 mm	50
Dlux Kombi Flex 1/2"x3/4" 400MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 3/4"	400 mm	50
Dlux Kombi Flex 1/2"x3/4" 500MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 3/4"	500 mm	50
Dlux Kombi Flex 1/2"x3/4" 600MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 3/4"	600 mm	50
Dlux Kombi Flex 1/2"x3/4" 900MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN12	1/2" x 3/4"	900 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x1/2" 400MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 1/2"	400 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x1/2" 500MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 1/2"	500 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x1/2" 600MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 1/2"	600 mm	50
Dlux Kombi Flex 3/4"x1/2" 900MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN16	3/4" x 1/2"	900 mm	50



Dlux kutu flexsi brülör bağlantılarında kullanılan esnek yapısı itibariyle kolay uygulama avantajı sağlamakla beraber ürün güvenilirliği üst safhada olmaktadır. Gaz Regülatörleri Paslanmaz Çelik Hortum EN 10380 e göre ondüleli şekilde EN 10028-7 standardına uygun AISI 316L(1.4404) paslanmaz çelik ile üretilir.

TS 13890 Kutu Flex

Ürün Özellikleri: Kutu Flexleri 13890 standardına göre üretilir. Bağlantı kısımları montaj şekline ve regülatör çeşitlerine göre farklılık gösterir.


Bağlantı Parçaları: Paslanmaz Çelik (AISI 304-1.4301, AISI 303-1.4404), Yüksek ısıya dayanıklı polyolefin koruyucu kılıf.

Kullanım Alanları: Paslanmaz Çelik Hortum - Gaz Regülatörleri - Dilatasyon Noktaları

ÜRÜN	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇAP	BAĞLANTI	UZUNLUK	KOLİ ADEDİ
Dlux Sayaç Flex G4/G6 200MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN25	1" x 1 1/4"	200 mm	50
Dlux Sayaç Flex G4/G6 230MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN25	1" x 1 1/4"	230 mm	50
Dlux Sayaç Flex G4/G6 300MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN25	1" x 1 1/4"	300 mm	50
Dlux Sayaç Flex G10/G16 350MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN40	1 1/2" x 2"	350 mm	50
Dlux Sayaç Flex G20/G25 350MM TS 13890	Nipel - Rekor	DN50	2" x 2 1/2"	350 mm	50


DLUX

flex

 0 216 499 90 91-92

 www.kitamuhendislik.com

 info@kitamuhendislik.com

 Esenkent Mahallesi Barajyolu Caddesi Erbab
Sokak no:43/2 Ümraniye/İSTANBUL

